

MODEL	Hobot S6 Pro	Hobot 2S	Hobot 298	Hobot R3	Hobot 388
Mocowanie/Kształt	Próchniowe / kwadrat			Próchniowe /okrągły	
Wymiary (dł x szer x wys)	260 X 260 X 89 mm	240 X 240 X 86 mm	240 X 240 X 100 mm	295 X 148 X 95 mm	295 X 148 X 95 mm
Waga	1650 g	1300 g	1280 g	955 g	915 g
Aktualizacja OTA	✓	✓	-	✓	-
Sposób poruszania się	Linearny Zygzak			Rotacyjny Zygzak	
Prędkość czyszczenia	2.6 min. / m2	2.4 min. / m2		4 min. / m2	
Prędkość nakładki	600 razy / min. 4 mm zasięg	-			nie dotyczy
Prędkość rotacji	nie dotyczy			70 obrotów na minutę	
Spryskiwanie	Podwójne		Pojedyncze	Podwójne	Pojedyncze
Zbiornik na wodę	2 X 26 ml		40 ml	30 ml	24 ml
Typ dyszy	Ultrasoniczna			Ultrasoniczna	
Powierzchnia robocza	> 50 x 50 cm	> 40 x 40 cm		> 35 x 35 cm	
Grubość szkła	Każda			Każda	
Pokrycie narożnika	80%		40%	nie dotyczy	
Okna bezramowe	✓			-	
Czyszczenie jednostronne	✓			✓	
Wykrywanie krawędzi	ELB™ 4 Czujniki krawędzi + 4 zderzenia + 1 centralny czujnik ciśnienia	4 czujniki krawędzi i nieuszczelnności + 1 centralny czujnik ciśnienia	2 laserowe czujniki	Centralny czujnik ciśnienia	
Wykrywanie nieuszczelnności			Centralny czujnik ciśnienia		
Przycisk START na robocie	✓			(https://hobot.pl/)	✓
Funkcja 2-krotnego mycia	✓			✓	
Pierścienie czyszczące	Nie dotyczy			✓	
Bezpieczne złącze zasilania DC	✓			✓	
Remote Control	✓			✓	
Sterowanie smartfonem	iOS/Android			iOS/Android	
Sterowanie głosowe	✓	-		-	
Przypomnienia	wielojęzyczne		-	wielojęzyczne	-
Kreatywny Głos	✓		-	✓	-
Przypomnienia ładowania	Co 3 miesiące		-	Co 3 miesiące	-
Zużycie energii	100 W	72 W		90 W	
Siła ssania	8 kg	6,5 kg	6 kg	5 kg	
Linka zabezpieczająca	230 kgf	200 kgf	150 kgf	200 kgf	
System zasilania awaryjnego (UPS)	20 min				